Производственное предприятие «Виктория»

- **Производство воздуховодов и систем вентиляции**
- **Клапаны противопожарные**
- **Клапаны дымоудаления**
- **Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные**

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.
Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**
v-klapan.by

Кнопка лифтовая АК1, АК2 (арматура коммутационная)

производственное предприятие
ВИКТОРИЯ

КНОПКА ЛИФТОВАЯ АК1, АК2 (АРМАТУРА КОММУТАЦИОННАЯ)

Арматура соответствует основным требованиям безопасности Директив ЕС Нового Подхода, что подтверждено **сертификатом соответствия №./No.: 912990009** и присвоена маркировка CE

Арматура предназначена для управления кабинами пассажирских и грузовых лифтов современного дизайна, устанавливаемых в жилых домах, государственных и частных учреждениях, зданиях промышленных предприятий.

Достоинства:

- вандалозащищенность пожаробезопасность;
- повышенная надежност и высокое качество;
- низкая стоимость по сравнению с аналогичной продукцией.

Технические характеристики

Тип лифта	Наименование по ТУ BY	Конструкторское обозначение
С устройством УЛ (пассажирские лифты)	АК1-01-Кр (Вызов/приказ)	ВЯАЛ.6618.001
	АК1-01-З (Вызов/приказ)	ВЯАЛ.6618.002
	АК1-01-С (Вызов/приказ)	ВЯАЛ.6618.003
	АК1-02 (⊳I⊲)	ВЯАЛ.6618.004
	АК1-03 (Отмена)	ВЯАЛ.6618.005
	АК1-04 (☡)	ВЯАЛ.6618.014
	АК1-05 (⚠)	ВЯАЛ.6618.012
	АК1-06 (⊲II⊳)	ВЯАЛ.6618.013
	АК1-01-Кр с кодом Брайля (Приказ)	ВЯАЛ.6618.015
С устройством РСУЛ (грузовые лифты)	АК2-01-Кр (Вызов)	ВЯАЛ.6618.007
	АК2-01-З (Вызов)	ВЯАЛ.6618.007
	АК2-01-С (Вызов)	ВЯАЛ.6618.007
	АК2-02-Кр (Приказ)	ВЯАЛ.6618.008
	АК2-02-З (Приказ)	ВЯАЛ.6618.009
	АК2-02-С (Приказ)	ВЯАЛ.6618.010
	АК2-03 (Отмена, ⊳I⊲, ⊲II⊳)	ВЯАЛ.6618.011
	АК1-04 (☡)	ВЯАЛ.6618.014
	АК1-05 (⚠)	ВЯАЛ.6618.012

1. Арматура сохраняет работоспособность при следующих рабочих условиях:
   - температура окружающего воздуха от минус 30 ºС до плюс 45 °С;
   - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст);
   - относительная влажность окружающего воздуха при t 25°С от 30 % до 80 %

2. Габаритные размеры арматуры не более: - высота 30 мм;
- диаметр 41 мм.

3. Масса арматуры не более 25 г.

4. Толщина панели, на которую устанавливается арматура от 1мм до 4 мм.

5. Максимальный ток коммутации не более 50 мА, для АК1-05 и арматуры для лифтов грузовых малых не более 100 мА. Максимальное коммутируемое напряжение 24 В постоянного тока (максимально допустимое напряжение для АК1-05 - 230 В переменного тока).

7. Механическая и коммутационная износостойкость не менее 10^6 нажатий.

8. Степень защиты оболочки арматуры IP 20 по ГОСТ 14254.

9. Варианты подсветки: красный, зеленый, синий.

10. Все варианты арматуры могут быть выполнены с рельефными обозначениями на передней панели согласно ГОСТ Р 51631 – 2003.